

## YUMUŞAK SALMASTRA / GLAND PACKING

### DEYS-2200 PTFE+Silikon Kauçuk Nüveli Salmastra / PTFE+Silicone Rubber Core Packing



DEYS-2200

PTFE iplik ile örgülenmiş ve merkez pozisyonda silikon kauçuk ile harmanlanmıştır. Mükemmel kompresyon dengeleme gücüne sahip olarak uygulamaları DEYS-2000 ve DEYS-2100 ile aynıdır.

*Braided with PTFE yarn and blenden with silicone rubber in certral position, having excellent compresion compensation power The applications are the same as DEYS-2000, DEYS-2100.*

		☼	☒	☒
Basınç	Mpa	20	150	150
Isı	°C	-50 +280		
Doğrusal Hız	M/s	0 - 8		
PH erimi		0 - 14		

### DEYS-2300 Köşelerde PTFE Filamenti ile Güçlendirmeli PTFE Örgülü Salmastra / PTFE With PTFE Filament in Corners Reinforced Braided Packing



DEYS-2300

Temel materyal olarak PTFE iplik ile yapılmış olup güçlendirilmiş PTFE filament ile özel harmanlama ve örgü boyunca takviye edilmiştir. Rasyonel olarak aynı kimyasal kompozisyonları ihtiva eder fakat farklı performanslara sahiptir ve bu özelliği ile valfların pompaların ve korosif ortamlarda yer alan aletlerin contalanması için uygulanabilir.

*Made of basic material PTFE yarn and reinforced with reinforced PTFE filamnet through special blending and braiding, rationally combining with same chemical compositions but different performances, applicable for packing-seal of valves, pumps and vessels in corrosive medium.*

		☼	☒	☒
Basınç	Mpa	20	200	250
Isı	°C	+280		
Doğrusal Hız	M/s	20	2	2
PH erimi		2 - 12		